

Produktkategorie Schneidmaschinen

RS MULTICUT Bandabzug – Typ RB

Robust konstruierter, leicht zugänglicher Bandabzug für einen konstanten und gleichmäßigen Zug bei niedrigen und hohen Abzugsgeschwindigkeiten. Manuell/motorisch verstellbare Raupenbänder für unterschiedliche Band- bzw. Kontaktlängen gegen einen mechanischen Anschlag gewährleisten, dass das Produkt beim Transport nicht deformiert wird. Mittels der präzisen LTi / Lenze Steuerung und Motoren lassen sich die unterschiedlichsten Abzugsgeschwindigkeiten optimal einstellen.

Steuerung nach neuestem Stand, mit Schnellwechsel der Abzugsbänder ohne Werkzeug, modernste Antriebstechnik durch Servo-Direktantriebe, breites Lieferprogramm durch Raupenbänder von 50-200 mm Breite, Band- bzw. Kontaktlängen von 250/600/1000 mm sowie Sonderausführungen, Sonderausstattungen nach Kundenwunsch wie Nassschnitt, spezielle Materialführungen, Mess- und Detektier-Systeme, Schlitzvorrichtungen etc. Kommissioniereinrichtungen zur schnellen und automatischen Abförderung von geschnittenen Teilen in Auffangwannen, Behältern, Kartons oder Beuteln.

