

RSP55 SX



Macchina per dividere ed ugualizzare elastomeri

RSP55 SX è una macchina per dividere ed ugualizzare poliuretano, gomma, plastica e altri elastomeri.

La dotazione di serie comprende:

- Dispositivo speciale lubrificazione lama
- 2 indicatori digitali dello spessore inferiore e superiore regolabili in modo indipendente
- Affilatura con comando unico micrometrico
- Posizionamento e recupero automatico del consumo lama
- Velocità di lavoro a regolazione elettronica
- Rullo di trasporto superiore
- Rullo di trasporto inferiore con regolazione della pressione
- Piastre guida lama ad alta precisione auto-registranti
- Piano di entrata del materiale sempre parallelo al taglio
- Aspiratore mole
- Gruppo ottico di controllo posizione e simmetria bisello



2 pulegge di grandi dimensioni per guidare la lama a nastro
2 big pulley to drive the bandknife

RSP55 SX



Electronic Splitting Machine for elastomers

RSP55 SX is an electronic splitting machine for polyurethane, rubber, plastic and other elastomers, equipped with:

- Special device for knife lubrication
- 2 Digital display of upper and lower cutting thickness adjustable separately
- Sharpening by micrometric adjustment
- Automatic positioning and compensation for knife consumption
- Electronic adjustment of the feed speed
- Upper feed roller
- Lower feed roller with adjustment of the pressure
- High precision knife guide plate with automatic adjustment
- Special device to allow the table entry to be always parallel to the cutting knife
- Grinding waste exhauster
- Optical group to control the chamfer position and symmetry



2 indicatori digitali degli spessori inferiore e superiore regolabili in modo indipendente
2 digital display of upper and lower cutting thickness adjustable separately

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Larghezza lavorazione / Working width mm. 550

Spessore massimo / Max thickness: 20 mm. (RSP55 SX 20) / 60 mm. (RSP55 SX 60)

Spessore minimo 0,2 mm.

Velocità di trasporto / Feeding Speed da 1 a 20 mt/min con inverter / from 1 up to 20 mt/min by inverter

Tolleranza taglio / Cutting Tolerance 0,1 mm.


2 indicatori digitali spessore / 2 Digital Thickness Indicators

Alimentazione elettrica / Power supply Three-phase 400 V 50/60 Hz

Potenza massima assorbita / Absorbed power Max 3,5 kW

Peso macchina / Machine weight Kg. 860

Dimensioni Macchina / Machine dimensions cm. 170 x 100 x 120 h.



Recupero automatico del posizionamento lama
Automatic positioning and compensation for knife consumption



Dispositivo speciale lubrificazione lama
Special device for knife lubrication



Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti
The Technical Data are indicative and not binding



SAGITTA

Officina Meccanica SpA
Corso Novara 163
27029 Vigevano (PV)
Italy

Phone +39 0381 75701 / +39 0381 75702

Fax +39 0381 82771

info@sagitta.it

www.sagitta.it